

FlexShaft™ Trommeln

Highspeed Rohrreinigung

RIDGID

NEU



REINIGUNG VON 1¼" BIS 4" (32 - 100 mm) LEITUNGEN

Die RIDGID FlexShaft Trommeln sind leichte, kompakte und hocheffiziente Maschinen, die 1¼" bis 4" (32 bis 100 mm) Leitungen mit einer Länge von bis zu 70' (21,3 m), vollständig reinigen.

FlexShaft Trommeln können auch dann betrieben werden, wenn sich eine Inspektionskamera in der Leitung befindet, sodass während der Reinigung die Betrachtung des Rohrinneen weiter durchgeführt werden kann.

► VOLLSTÄNDIGE REINIGUNG

Die Kettenschleudern weiten sich und reinigen die Leitung vollständig bis zur Rohrinneenwand.

► GLEICHZEITIGE NUTZUNG MIT EINER KAMERA

Mit den FlexShaft Trommeln können Sie Ihre Inspektionskamera während der Reinigung im Rohr mitführen.

► STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT

Rasches Einrichten und Zusammenräumen, schnelle Reinigung und kabelloser Komfort für zusätzliche Zeitersparnis.

► PASSEN SIE IHRE TROMMEL AN IHRE BEDÜRFNISSE AN

Ein umfassendes Sortiment an Kettenschleudern und Zubehör steht Ihnen zur Verfügung.

HIGHSPEED ROHRREINIGUNG

RIDGID® FlexShaft Trommeln verwenden spezielle Kettenschleudern, die an einer flexiblen Spirale befestigt sind und mit hoher Geschwindigkeit gedreht werden.

Angetrieben wird die Einheit von einem Akkuschauber mit Rutschkupplung (nicht im Lieferumfang), der an der Antriebswelle in der Mitte befestigt wird.

Da die Spirale in der robusten Nylon-Ummantelung rotiert, die in einer vollständig geschlossenen Trommel untergebracht ist, entsteht weniger Schmutz am Einsatzort.



Spezifikationen:

Modell	K9-102	K9-204
Leitungskapazität (Nom.)	1/4" bis 2" (32 bis 50 mm)	2" bis 4" (50 bis 100 mm)
Kabeldurchmesser (ohne Ummantelung)	1/4" (6 mm)	5/16" (8 mm)
Kabeldurchmesser (mit Ummantelung)	3/8" (9,5 mm)	1/2" (12,7 mm)
Kabellänge	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Drehzahl	Min. 1800 U/Min – Max. 2500 U/Min	
Bohreranschluss*	5/16" Sechskant (8 mm)	
Gewicht (ohne Bohrer/Kopf)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Abmessungen (ohne Bohrer)	19,2" x 7,5" x 22,1" (488 x 191 x 562 mm)	21,1" x 10,8" x 24,2" (536 x 274 x 615 mm)
Betriebstemperatur	-6°C bis 60°C	

*Antrieb/Akkuschauber nicht im Lieferumfang enthalten.



KETTENSCHLEUDER

- Alle Leitungsarten
- Für leichte Blockaden und Fett

Bestellinformationen:

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb	kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft Trommel, 1/4" U/Min 2" (32 U/Min 50 mm) Inklusive: 50' (15,2 m) x 1/4" (6 mm) Spirale und Set*	29,5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft Trommel, 2" U/Min 4" (50 U/Min 100 mm) Inklusive: 70' (21,3 m) x 5/16" (8 mm) Spirale und Set**	44,4	20,1

* K9-102 inklusive: 1/4" & 2" Kettenschleuder für 1/4" Spirale, FlexShaft Öl (119 ml), PVC 1/4" & 1 1/2" Aufsatz, Sechskantschlüssel 4 mm und 3 mm T-Griff, RIDGID Werkzeugtasche.

** K9-204 inklusive: 2" & 4" Kettenschleuder für 5/16" Spirale, FlexShaft Öl (119 ml), Sechskantschlüssel 4 mm und 3 mm T-Griff, RIDGID Werkzeugtasche.



KETTENSCHLEUDER MIT HARTMETALLAUFSAETZEN


- Leitungen, außer Kunststoff
- Für leichte Blockaden, Fett, Kalk und Wurzeln

ZUBEHÖR:

Best.-Nr.	Beschreibung
64283	FlexShaft Kettenschleuder, 1/4" (6 mm) Spirale, 1/4" - 2" (32 - 50 mm) Rohr, 1 Kette, Hartmetallaufsätze
64288	FlexShaft Kettenschleuder, 1/4" (6 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten, Hartmetallaufsätze
64293	FlexShaft Kettenschleuder, 1/4" (6 mm) Spirale, 1/4"-2" (32 - 50 mm) Rohr, 1 Kette
64298	FlexShaft Kettenschleuder, 1/4" (6 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten
64308	FlexShaft Kettenschleuder, 5/16" (8 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten, Hartmetallaufsätze
64313	FlexShaft Kettenschleuder, 5/16" (8 mm) Spirale, 3" (75 mm) Rohr, 3 Ketten, Hartmetallaufsätze
64318	FlexShaft Kettenschleuder, 5/16" (8 mm) Spirale, 4" (100 mm) Rohr, 3 Ketten, Hartmetallaufsätze
64323	FlexShaft Kettenschleuder, 5/16" (8 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten
64328	FlexShaft Kettenschleuder, 5/16" (8 mm) Spirale, 3" (75 mm) Rohr, 3 Ketten
64333	FlexShaft Kettenschleuder, 5/16" (8 mm) Spirale, 4" (100 mm) Rohr, 3 Ketten
64338	RIDGID FlexShaft Mehrzwecköl synthetisch, 8 oz (238 ml)
64343	FlexShaft Ersatzspirale 1/4" (6 mm) x 50' (15,2 m). Einheit mit Spirale, Ummantelung, Kupplung.
64348	FlexShaft Ersatzspirale 5/16" (8 mm) x 70' (21,3 m). Einheit mit Spirale, Ummantelung, Kupplung.



Mehr Informationen unter RIDGID.com/warranty



RIDGID® behält sich das Recht zur Produktänderung ohne Ankündigung oder Korrektur der Dokumentierung. Irrtümer vorbehalten. Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog oder unter RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Das Emerson Logo und RIDGID Logo sind eingetragene Markenzeichen von Emerson Electric Co. oder RIDGID, Inc. in den U.S. oder anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

HÄNDLER



Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg,
Germany

Tel. D: 0800 5888076
Tel. A: 0800 677222
ridgid.germany@emerson.com
ridgid.austria@emerson.com
RIDGID.com

