

RX95 - Fahrwagen Ø 100 mm - 200 mm

Der Fahrwagen **RX95** ist für den Einsatzbereich von DN 100 bis DN 200 geeignet.

Technische Daten - RX95	
Antrieb	Sechsradantrieb; beide Seiten voneinander unabhängig steuerbar
Ausstattung	lenkbar, Ortungssender, Verrollungs- und Neigungssensor, Drucküberwachung
Rohr-Nennweiten	DN 100 bis DN 200
Ortung	512 Hz / 640 Hz (ein-, und umschaltbar)
Druckdichtigkeit	bis max. 1 bar
Mögliche Erweiterungen	Kamera RCX90 ; Kamera PTP70II ; Kamera RAC50 ; Ei-Profil Adapter
Stromversorgung	über Kabeltrommeln RAX300 oder RMX200
Schutzart	IP68 bis 10 m Wassertiefe
Umgebungstemperaturbereich	0° C - 40° C
Lagertemperaturbereich	0° C - 40° C
Material	Messing chem. vernickelt
Abmessung (L x B x H)	274 x 86 x 75 mm
Gewicht	5,0 kg



- Ein- und umschaltbare Ortung
- Fahrwagenräder für alle Beschaffenheiten
- Kompatibel zum **SUPERVISION®**-Inspektionssystem (ab Version 2012)
- Konstante Überwachung durch Verrollungs- und Neigungssensor
- Konstante Überwachung des Innendrucks