

VISIONCONTROL VC200 - Mobiles Bedienpult

Das Kanal-Inspektionssystem **ROVION®** ist mit dem mobilen Bedienpult **VISIONCONTROL** in der Version **VC200** ausgerüstet. Dieses Bedienpult kann auch mit anderen **iPEK**-Systemen eingesetzt werden.

Technische Daten - VISIONCONTROL VC200	
Ausstattung	Integrierter Monitor (SVGA), Textgenerator, Betriebsstundenzähler, Touch-Screen, Software VISIONREPORT
Bilddiagonale Monitor	8,4"
Bildschirmauflösung	600 x 800 px
Schnittstellen	1 x Video Out Tastatur (nur Onscreen) 2 x USB 1 x Ethernet
Stromversorgung	von der Kabeltrommel
Speicherung	64GB CF-Memory Card (integriert)
Videoformat	MPEG-4 / H.264
Unterstützte Bildformate	.BMP
Schutzart	IP40 (vor Feuchtigkeit und Nässe schützen)
Umgebungstemperaturbereich	0° C - 40° C
Lagertemperaturbereich	0° C - 40° C
Material	Kunststoff
Abmessung (L x B x H)	342 x 236 x 75 mm
Gewicht	2 kg



- Abnehmbarer Umhängegurt
- Basis für Bediensoftware **VISIONREPORT**
- Dateneinblendung nach eigenen Wünschen konfigurierbar
- Datenspeicherung auf interner CF-Speicherkarte (64GB)
- Datentransfer via USB und Ethernet
- Geringes Gewicht und ergonomische Form für optimale Bedienerfreundlichkeit
- Kataloggestützte Inspektionen möglich
- Multifunktionales Bedienpult, verwendbar mit **ROVION®** und **AGILIOS™** und **ReportableBox**
- Tageslichttauglicher Touch-Screen mit einer Auflösung von 800 x 600 px
- USB Tastatur & Maus anschließbar
- Videoaufnahme in MPEG-4 AVC/H.264, Bildaufnahme in .BMP